

# HERO KAKEL

## STÄDANVISNINGAR

I foldern presenteras hur kakel, klinker, granitkeramik, natursten, mosaik och fog ska städas och behandlas.

Följ varje produkts anvisningar noggrant så får ni ett golv som blir mer lättstädat och håller sig vackert. Prova alltid syrabaserat rengöringsmedel på en liten yta före användning. Fel val av produkt och handhavande kan skada och missfärga yta och glasyr.

# KAKEL, KLINKER & GRANITKERAMIK

## DAGLIG STÄDNING

För daglig rengörning används Fila Cleaner. Våtstäda efter produktens anvisning. Någon eftersköljning är inte nödvändigt.

## RENGÖRING – FOGRESTER OCH BYGGSMUTS

Använd Fila Deterdek för att få bort fogrester efter cementfogning och byggsmuts efter montering av kakel, klinker och granitkeramik. Applicera och arbeta in medlet med ett skurblock. När medlet verkat några minuter tillförs mer vatten och ytan bearbetas på nytt med skurblocket. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Deterdek, fog och smuts. OBS! Kontrollera att ytan inte är känslig för syrabaserat rengöringsmedel.

## RENGÖRING – GROV SMUTS

Använd i första hand Fila Cleaner i en mer koncentrerad blandning. Applicera medlet och bearbeta ytan med ett mjukt skurblock. Vid behov används istället Fila PS/87 med ett grovt skurblock. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Cleaner eller PS/87 och smuts. Viktigt i båda fallen är att efterskölja noggrant med rent vatten.

## RENGÖRING – FLÄCKAR

Häll koncentrerat Fila PS/87 så att det täcker hela fläcken. Låt rengöringsmedlet torka in och tvätta därefter bort det med rent vatten. Gör ytterligare eftersköjningar med rent vatten vid behov.

## YTBEHANDLING

Kakel, klinker och granitkeramik behöver normalt ingen ytbehandling. Man skall ej heller ytbehandla med såpa eller olja då dessa produkter skapar en fet yta där smuts och damm lättare fastnar. På en grovt strukturerad platta kan Fila Jet användas för att skapa en blankare, smutsavvisande och mer lättstädad yta. Applicera Fila Jet utspädd med en trasa över hela det väl rengjorda golvet och låt det självtorka. Vid speciella behov appliceras en andra behandling vinkelrätt mot det första lagret.

## YTBEHANDLING – POLERAD GRANITKERAMIK

Polerad granitkeramik kan behandlas med Fila MP/90 för att få en tätare och mer lättstädad yta. Fila MP/90 försluter de små mikroskopiska porerna som finns på ytan i polerad granitkeramik och gör så att smuts inte tränger ner. Applicera Fila MP/90 på ett väl rengjort golv med en bred pensel och låt medlet torka i 24 timmar. Torrpolera därefter bort överflödiga rester med ett fint och mjukt skurblock.



# NATURSTEN

---

## DAGLIG STÄDNING

För daglig rengörning används Fila Cleaner. Våtstäda efter produktens anvisning. Någon eftersköljning är inte nödvändigt.

## RENGÖRING – FOGRESTER OCH BYGGSMUTS

Använd Fila Deterdek för att få bort rester av fästmassa, cementfog och byggsmuts efter montering av natursten. Applicera och arbeta in medlet med ett skurblock. När medlet verkat några minuter tillförs mer vatten och ytan bearbetas på nytt med skurblocket. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Deterdek, fog och smuts. OBS! Kontrollera att ytan inte är känslig för syrabaserat rengöringsmedel.

## RENGÖRING – GROV SMUTS

Använd i första hand Fila Cleaner i en mer koncentrerad blandning. Applicera medlet och bearbeta ytan med ett fint skurblock. Vid behov används istället Fila PS/87 med ett grovt skurblock. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Cleaner eller PS/87 och smuts. Viktigt i båda fallen är att efterskölja noggrant med rent vatten.

## RENGÖRING – FLÄCKAR

Håll koncentrerat Fila PS/87 så att det täcker hela fläcken. Låt rengöringsmedlet torka in och tvätta därefter bort det med rent vatten. Gör ytterligare eftersköjningar med rent vatten vid behov.

## YTBEHANDLING - FÖRE FOGNING

Natursten rekommenderas att ytbehandlas före fogning så att inget färgpigment från fogen tränger in och missfärgar naturstenen. Använd Fila W68 ifall att ni önskar ett skydd som inte ändrar stenens färg eller utseende. Om man istället använder Fila StonePlus så skyddas ytan samtidigt som naturstenens färg framhävs.

## YTBEHANDLING - EFTER FOGNING

Efter fogning rekommenderas naturstenen att ytbehandlas så att den får en skyddande, smutsavvisande och mer lättstädad yta. Använd Fila W68 ifall att ni önskar ett skydd som inte ändrar stenens färg eller utseende. Om man istället använder Fila StonePlus så skyddas ytan samtidigt som naturstenens färg framhävs.

# GLASMOSAİK

---

## DAGLIG STÄDNING

För daglig rengörning används Fila Cleaner. Våtstäda efter produktens anvisning. Någon eftersköljning är inte nödvändigt.

## RENGÖRING – FOGRESTER OCH BYGGSMUTS

Använd Fila Deterdek för att få bort fogrester efter cementfogning och byggsmuts efter montering av mosaik. Applicera och arbeta in medlet med ett skurblock. När medlet verkat några minuter tillförs mer vatten och ytan bearbetas på nytt med skurblocket. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Deterdek, fog och smuts. OBS! Kontrollera att ytan inte är känslig för syrabaserat rengöringsmedel.

## RENGÖRING – GROV SMUTS

Använd i första hand Fila Cleaner i en mer koncentrerad blandning. Applicera medlet och bearbeta ytan med ett mjukt skurblock. Vid behov används istället Fila PS/87 med ett grovt skurblock. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Cleaner eller PS/87 och smuts. Viktigt i båda fallen är att efterskölja noggrant med rent vatten.

## RENGÖRING – FLÄCKAR

Håll koncentrerat Fila PS/87 så att det täcker hela fläcken. Låt rengöringsmedlet torka in och tvätta därefter bort det med rent vatten. Gör ytterligare eftersköjningar med rent vatten vid behov.

# FOG

## DAGLIG STÄDNING

För daglig rengöring av cementfogar används Fila Fuganet. Spraya på och låt verka, skrubba sedan med ett skurblock och vattentorka därefter bort överflöd från fogarna.

## RENGÖRING – MÖGEL

För rengöring av cementfogar från mögel används Fila Smuffy. Spraya på, låt verka och torka bort

## YTBEHANDLING

Cementfog kan ytbehandlas med Fila Fugaproof. Fila Fugaproof förseglar ytan på cementfogen och förhindrar vätska och smuts att tränga in i cementfogensporer. Gör noggrant rent cementfogen med Fila Fuganet före användandet av Fila Fugaproof. Pensla på och torka därefter av överflöd från plattorna.



## SILIKONFOG

En silikonfog som angrips av mögel och smuts rekommenderas att skäras bort och ersättas med ny. Skär bort äldre silikonfog med ett vasst rakblad. Var noggrann med att inte skära för djupt så att eventuell bakomvarande våtrumstättning inte skadas. Gör rent ytan från kvarvarande smuts och silikonrester samt torka rent ytan innan ny silikonfog appliceras.

# RENGÖRINGSMEDEL

**FILA CLEANER**  
Dagligt rengöringsmedel för golv.  
Förpackning: 1 och 5 l (S37/S94)



**FILA DETERDEK**  
Surt rengöringsmedel för borttagning av fästmassor och cementfogsrester.  
Förpackning: 1 l (S37)



**FILA JET**  
Ytbehandling av golv för smutsavvisning.  
Förpackning: 1 l (S63)



**FILA PS/87**  
Rengöringsmedel mot fett, vax, grovsmuts och fläckar.  
Förpackning: 1 och 5 l (S59/S114)



**FILA W68**  
Fläckskyddsmedel för terrakotta och natursten.  
Förpackning: 1 l (S86)



**FILA VIABAGNO**  
Rengöringsmedel för badrum.  
Förpackning: 500 ml (S31)



**FILA NOALGAE**  
Avlägsnar alger.  
Förpackning: 500 ml (S31)



**FILA SMUFFY**  
Mögeltvätt.  
Förpackning: 500 ml (S35)



**FILA FUGANET**  
Rengöringsmedel för fogar.  
Förpackning: 500 ml (S31)



**FILA FUGAPROOF**  
Skydd för fogar.  
Förpackning: 500 ml (S55)



**FILA MP/90**  
Fläckskyddsmedel för polerad natursten och granitkeramik.  
Förpackning: 250 ml och 1 l (S63/S106)



**FILA STONEPLUS**  
Färgförstärkande fläckskyddsmedel för natursten.  
Förpackning: 1 l (S100)



**FILA SR/95**  
Fläckborttagningsmedel för natursten.  
Förpackning: 75 ml (S35)



**CERAMIC CLEANER**  
För borttagning av fogrester.  
Förpackning: 1 l (S23)



**CERAMIC OIL**  
För ytbehandling av oglaserad klinker.  
Förpackning: 1 l (S25)



## HERO KAKEL